

# Sikkerhedsdatablad

## Farvefjerner

### 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: 649150 Udarbejdet den: 12-05-2003 / MB Erstatter den: 25-02-2002 <b>Anvendelse:</b> Til fjernelse af farver.	Leverandør: <b>Tellus A/S</b> <b>Holsted Park 20</b> <b>DK-4700 Næstved</b> <b>Tlf.: +45 55 77 15 60 Fax: +45 55 77 11 97</b>
--	---

### 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
203-919-7	Ethyldiglycol	Xi;R36	15-45	
203-961-6	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Xi;R36	50-80	
<i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>				

### 3. Fareidentifikation

Irriterer øjnene.  <b>Yderlig information</b> Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.
--

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding</b> Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
<b>Indtagelse</b> Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald opkastning.
<b>Hud</b> Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe.
<b>Øjne</b> Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

### 5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område.
--

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Rygning og brug af åben ild forbudt. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.
--

### 7. Håndtering og opbevaring

<b>Håndtering</b> Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
<b>Opbevaring</b> Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Tellus A/S Holsted Park 20, 4700 Næstved Tlf.: 55 77 15 60 Fax: 55 77 11 97 (copyright 2002 Chemtox A/S)

## 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

### Forholdsregler ved brug

Arbejdet skal foregå under effektiv mekanisk ventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning).

### Åndedrætsværn

Ikke påkrævet.

### Handsker og beskyttelsestøj

Anvend kemikaliebestandige beskyttelseshandsker.

### Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

### Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	100mg/m <sup>3</sup>	-
Dipropylenglycolmethylether	50 ppm 300mg/m <sup>3</sup>	H

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-Vejledning C.0.1, oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer)

### Anmærkninger

H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.

### Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

## 9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Gullig væske

Lugt: Ingen

pH (koncentrat): -

Kogepunkt: 215 °C

Flammepunkt: > 108 °C

Massefylde: 0,96

Opløselighed i vand: Blandbar

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

## 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

### Akut

#### Indånding

Indånding af dampe virker irriterende på de øvre luftveje.

#### Indtagelse

Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.

#### Hudkontakt

Affedter og udtørre huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

#### Øjenkontakt

Irriterer øjnene.

#### Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

## 12. Miljøoplysninger

### Miljøoplysninger for produktet

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak.

## 13. Bortskaffelse


Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.

Kemikalieaffaldsgruppe : C/H Affaldsfraktion: 03.13

## 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

## 15. Oplysninger om regulering



Lokalirriterende

**Farebetegnelse:** Lokalirriterende

**Faresymboler:** Xi

### Indeholder

2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Ethyldiglycol

### R-sætninger

Irriterer øjnene. (R36)

### S-sætninger

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)

### Anden mærkning

Ingen.

### Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

### Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

## 16. Andre oplysninger

### Branche

Industri

### Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 1065/2000.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 733/2000.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.

Transportregulativer for ADR/RID og IMDG, 1999 udgave.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996.

Justitsministeriets bekendtgørelse om brandfarlige væsker, 161/1985.

### Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

### Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R36 Irriterer øjnene.